



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия лиственные из: балау красного, бангкирая, бинтангора, дахомы, касай, кекатонга, меранти, тали, тигрового дерева, тика, высокогорного абаша.

1. Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 12% (+/-3%)

- вагонка;
- планкен;
- облицовочная доска;
- террасная доска;

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-10/+10
по ширине (полезная площадь)	$\pm 5,0$
по толщине	$\pm 1,0$

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для террасной доски и планкена лицевыми являются 3 стороны изделия.
- Допускается наличие до 7% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются мелкие дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Пороки	Сорт «Elite»
Сучки здоровые, темные	Допускаются небольшие сучки до 5мм не более 1шт. на изделие
Трещины (торцевые, пластевые)	Торцевые – не более 30мм с каждого торца, волосяные допускаются незначительные – суммарно не более 50мм.
Сердцевина	Не допускается.
Червоточины	Не лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне допускаются несквозные в виде отверстий глубиной до 5мм, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия
Непрострог	Не допускается.
Обработка (сколы и вырывы при строжке)	Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы в зоне сучков.

Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускается, если устраняется при монтаже.
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>